



ООО «ЛИОН-ДРЕВ»

Хотите купить оборудование звоните по телефонам 8(495) 532-79-77, 8(929) 682-35-8

Р 350 NX ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК ИТАЛИЯ



* На фотографии представлен станок с опциями. Необходимо уточнить у менеджера.

Форматно-раскроечный станок предназначен для продольной и поперечной распиловки, с возможностью распиловки под углом, плитных материалов ЛДСП, МДФ, фанеры и т.п., а также древесины и других материалов. Режущим инструментом в данном станке является круглая пила.

Технические характеристики:

- Размер стола	1000x560 мм
- Размер каретки	3200x350 мм
- Ширина реза между пилой и упорной линейкой	1300 мм
- Угол наклона пилы	0°-45°
- Макс. диаметр пилы	350 мм
- Высота реза при 90° пила 350 мм	118 мм
- Высота реза при 45° пила 350 мм	81 мм
- Диам. основной пилы	350/30 мм
- Диам. подрезной пилы	120/20 мм
- Частота вращения основной пилы	3000-4600 об./мин
- Частота вращения подрезной пилы	8000 об./мин
- Мощность мотора	5,5 л.с. (4 кВт)
- Мощность мотора подрезного узла	0,75 л.с. (0,55 кВт)
- Диаметр аспирационного патрубка на станине	100 мм
- Вес нетто	700 кг



ООО «ЛИОН-ДРЕВ»

Хотите купить оборудование звоните по телефонам 8(495) 532-79-77, 8(929) 682-35-8

Стандартная (базовая) комплектация станка:

- 2-осевой подрезной узел с ручной регулировкой
- Алюминиевая каретка из анодированного профиля с высокоточными шариковыми твёрдосплавными направляющими.
- Фиксированная защита основной пилы с патрубком для аспирации Ø 60 мм
- Перпендикулярная, с быстрой фиксацией, линейка из анодированного алюминиевого профиля с дополнительным поддерживающим столом и телескопической опорой
- Перпендикулярная линейка с возможностью поворота под углами 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°
- Параллельная упорная линейка из анодированного алюминиевого профиля с микрометрической регулировкой и эксцентриковой блокировкой
- изменение скорости вращения основной пилы
- Моторизированный подъем пильного узла
- Моторизированный наклон пильного узла с цифровым индикатором
- Фиксация каретки в любом положении
- Эксцентриковый прижим
- Расширение стола на выходе



ИСПОЛНЕНИЕ "СЕ" (опция) – 1500 €

- Электрическое оснащение (защита мотора от перегрузки, аварийная кнопка)
- Электромагнитный тормоз
- Защита пилы на расклинивающем ноже (без шланга и суппорта)
- Прямой запуск

Цена со склада в Москве с НДС 18%

8.950,00 €

В стоимость не включены:

- инструмент (основная пила, подрезная пила)
- расходные материалы, необходимые для подключения станка к сети питания, аспирации, сжатого воздуха
- доставка со склада в Москве до производства покупателя – самовывоз
- работа (монтаж, установка, обучение)
- билеты, проживание, питание специалистов-наладчиков

ОПЦИИ:

06/02	МОТОР 7,5 ЛС (5,5 КВТ) 50 ГЦ	EUR	100
30/02	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТОРМОЗ	EUR	360
36/04	ПАРАЛЛЕЛОГРАМНАЯ ЗАЩИТА ПИЛЫ СЕ	EUR	850

** Цены на опции указаны при условии комплектации станка на заводе-изготовителе. Стоимость опции при отгрузке со склада в Москве уточняйте у менеджера.